Akumulátorová vibrační přísavka na obklady a dlažbu 21 V (80 kg)

Kompaktní vibrační přísavka na obklady 21 V • Nosnost 80 kg • Kruhová miska Ø 130 mm • 5 stupňů vibrací

Model: PM1272 • Tovární kód: PM-APWDP-80T • EAN: 5903175012722



SACÍ NOSNOST	FREKVENCE KMITŮ	RYCHLOSTI VIBRACÍ	AKUMULÁTOR
Až 80 kg	**1000–12 000 /min**	**5 volitelných stupňů**	**21 V Li-Ion 2 Ah**

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Lehká a ergonomická akumulátorová vibrační přísavka **POWERMAT PM-APWDP-80T** je speciálně navržena pro rychlou a precizní pokládku menších a středních obkladů, mozaik a dlaždic do hmotnosti 80 kg. Kruhová pryžová přísavka o průměru 130 mm umožňuje pevný úchop hladkých i jemně strukturovaných materiálů. Vestavěný vysokofrekvenční mikrovibrátor s 5stupňovou elektronickou regulací účinně rozprostírá lepidlo pod obkladem, vytlačuje vzduchové kapsy a zabraňuje následnému dutému zvuku a praskání obkladů. Díky hmotnosti pouhých 1,2 kg je ideální pro celodenní práci na stěnách i stropech koupelen.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PŘISÁTÍ: Před vytvořením podtlaku očistěte pryžovou misku i rub dlaždice od prachu. Prach snižuje sací sílu podtlaku a může vést k uvolnění dlaždice!

2. OBSAH BALENÍ

- Akumulátorová vibrační přísavka PM-APWDP-80T
- Li-Ion akumulátor 21 V / 2,0 Ah
- Síťová rychlonabíječka 230 V
- Pevný transportní plastový kufr
- Návod k obsluze v českém jazyce

3. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO AKUMULÁTOROVÉ VIBRAČNÍ PŘÍSAVKY

Pravidla manipulace a nošení břemen

- **Hmotnostní limit:** Nepřekračujte bezpečný limit zdvihu 80 kg.
- **Zajištění páky:** Při přenášení dlaždice stlačte páku do polohy aretace.
- **Osobní ochrana:** Používejte pracovní rukavice s neklouzavým úchopem a bezpečnostní obuv.

Péče o Li-Ion akumulátor 21 V

- **Dobíjení:** Akumulátor nabíjejte v suchém prostředí při teplotách 10 až 35 °C.
- **Hluboké vybití:** Nenechávejte baterii dlouhodobě zcela vybitou; před uskladněním ji nabijte.
- **Zkrat kontaktů:** Chraňte konektory baterie před kontaktem se sponkami a kovovými pilinami.

NEBEZPEČÍ PÁDU OBKLADU: Zákaz zvedání břemen s mastným, mokrým nebo silně pórovitým povrchem (např. neglazovaný pískovec). Nikdy se nepohybujte s břemenem nad nohami ani jinými osobami!

4. VÝHODY KRUHOVÉ PŘÍSAVKY Ø 130 MM

Kompaktní kruhový tvar usnadňuje manipulaci v úzkých prostorách a rozích stěn. 5stupňová regulace otáček umožňuje nastavit jemné vibrace pro křehkou keramiku až po intenzivní příklep pro hutný venkovní slinutý gres.

5. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

- Zákaz zapínání vibrací během přenášení dlaždice ve vzduchu.
- Zákaz ponořování přístroje do vody nebo mytí pod tekoucím proudem.
- Zákaz používání poškozené nebo natržené pryžové sací misky.
- Zákaz používání neoriginálních akumulátorů.

6. SCHÉMA PŘÍSTROJE, OVLÁDACÍHO PANELU A AKUMULÁTORU



7. POSTUP PŘI POKLÁDCE A ROVNÁNÍ OBKLADŮ

Přisátí a manipulace s dlaždicí

1. Položte přísavku do středu očištěné dlaždice.
2. Přimáčkněte sací misku a stlačte páku k madlu, dokud nezaklapne.
3. Zvedněte obklad a usaďte jej do čerstvě naneseného hřebenového lepidla.
4. Uvolněte aretační páčku a přísavku sejměte.

Vibrační srovnání do roviny

1. Přiložte přístroj na položenou dlaždici bez silného tlaku.
2. Stiskněte tlačítko spouštěče vibrací a zvolte rychlost 1 až 5.
3. Krouživým pohybem přejíždějte po povrchu dlaždice.
4. Sledujte vytlačování přebytečného vzduchu a kontrolujte rovinu vodováhou.

8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model a tovární kód	POWERMAT PM-APWDP-80T
Jmenovité napětí	21 V DC
Frekvence vibrací	1 000 – 12 000 kmitů/min
Maximální adsorpční nosnost	80 kg
Průměr sací gumové misky	Ø 130 mm
Počet rychlostí vibrátoru	5 nastavitelných stupňů
Kapacita baterie	2,0 Ah (Li-Ion technologie bez paměťového efektu)
Pracovní výdrž	až 8 hodin provozu
Hmotnost s akumulátorem	1,2 kg

9. ÚDRŽBA, PÉČE A DIAGNOSTIKA PORUCH

Pravidelná údržba po směně

- **Čištění pryžové misky:** Zbytky stavebního lepidla ihned otřete vlhkým hadříkem, dokud nezatvrdnou.
- **Ochrana v kufru:** Nářadí ukládejte do kufru s uvolněnou pákou podtlaku.
- **Kontrola membrány:** Pravidelně kontrolujte pružnost a neporušenost pryžového okraje.

Řešení případných potíží

- **Přísavka nedrží podtlak:** Vyčistěte zrnka písku z gumové misky a zkontrolujte těsnicí břit.
- **Vibrace vynechávají:** Akumulátor je téměř vybitý; nabijte baterii v síťové rychlonabíječce.
- **Přehřátí při trvalém chodu:** Mezi jednotlivými dlaždicemi dopřejte motoru krátkou pauzu.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ)

Na výrobek POWERMAT je poskytována záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se vztahuje na funkční vady vibračního elektromotoru, spínače a nabíječky. Záruka se nevztahuje na opotřebení gumové sací misky vlivem abrazivních stavebních materiálů a poškození vniknutím vody či lepidla dovnitř motoru.

11. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE (ZÁKON Č. 541/2020 SB.)

Akumulátorové nářadí a Li-Ion baterie nepatří do směsného komunálního odpadu! Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech předejte přístroj i akumulátor do autorizovaného sběrného dvora k bezpečné a ekologické recyklaci drahých kovů.

12. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DEKLARACE)

Výrobce: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko.
Tímto prohlašuje, že akumulátorová vibrační přísavka **POWERMAT PM-APWDP-80T** splňuje požadavky směrnic EU:
• **2006/42/ES** (Strojní zařízení)
• **2014/30/EU** (Elektromagnetická kompatibilita EMC)
Harmonizované normy: EN 62841-1:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, 2006/42/ES, 2014/30/EU. Značka CE.

KONTROLA KVALITY A BEZPEČNOSTI (QC PASSED):
Podtlakový zdvih 80 kg, 5stupňový vibrátor 12 000 kmitů/min i Li-Ion napájecí logika otestovány.

EAN: 5903175012722